

BUZZ S3




Norma EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CARBON
by LEMAITRE



Puntera en fibra de carbono
Tecnología avanzada procedente de la industria aeronáutica.



Desde 35 a 49 Réf. BUZZS30GR

Ventajas del modelo



- **Puntera Carbon by Lemaitre :**
Reducida, fina, muy ligera, resistencia similar al acero, atérmica, no magnética
- **Plantilla viscoelástica Memory Foam** (memoria de forma) antibacteriana, neutralización de olores, prevención de trastornos musculoesqueléticos
- **Moderno corte de textil hidrofugado y transpirable** con reflectante para mejorar la visibilidad.
- **Lengüeta con fuelle** limita la intrusión de polvo y piedras en el interior del zapato.



Suela CARBON PU2D

Suela desarrollada para los suelos industriales y urbanos

Superficie de apoyo importante:
estabilidad óptima

Amortiguación de los choques:
protege la espalda y las articulaciones

Alta flexibilidad compatible con los trabajos arrodillados.

Tacos esculpidos para una adherencia reforzada

USO

- Industria ligera, talleres, logística, servicios, manutención, autónomos



- **Puntera de fibra de carbono**



- **Plantilla anti-perforación textil composite** alta tenacidad « cero » penetración



MARQUE
FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



BUZZ S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



KENDJI S3 SRC
KENDS30BE

Características del corte

- **Materia** : textil alveolado gris tipo "nido de abeja" hidrofugado, microfibra, inserto reflectante
- **Lengüeta con fuelle** : textil resistente a la abrasión.
- **Cuello** : microfibra
- **Doublure** : textil 3D micro aireado

Informaciones prácticas

Peso de un zapato T.42 : 520 g

Embalaje

de 35 a 42

caja 315 x 220 x 123 mm

cartón 635 x 445 x 315 mm

10 cajas por cartón

de 43 a 49

caja 355 x 220 x 130 mm

cartón 660 x 450 x 360 mm

10 cajas por cartón

Características de la suela

- **Nombre** : CARBON PU2D
- **Materia** : poliuretano / poliuretano
- **Suela antiestática**
- **Coefficiente de adherencia SRA** :
plano : 0,34 (norma $\geq 0,32$)
talón : 0,31 (norma $\geq 0,28$)
- **Coefficiente de adherencia SRB** :
plano : 0,22 (norma $\geq 0,18$)
talón : 0,20 (norma $\geq 0,13$)

Gencods

35	3237154275351	43	3237154275436
36	3237154275368	44	3237154275443
37	3237154275375	45	3237154275450
38	3237154275382	46	3237154275467
39	3237154275399	47	3237154275474
40	3237154275405	48	3237154275481
41	3237154275412	49	3237154275498
42	3237154275429		

Recordatorio de los requisitos básicos y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

Calzados de seguridad

SBP



S1



S1P



S2



S3



Puntera 200 J : Protección de la parte delantera del pie



Inserto anti-perforación 1100 N de resistencia



Calzados antiestáticos



Absorción de la energía en el talón



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Resistencia del corte a la penetración y absorción del agua



Descarga electrostática



Suela aislante del frío



Suela aislante del calor



Suela resistente al contacto directo con el



Calzado impermeable



Protección de los maléolos.



Calzado antideslizante sobre suelo de cerámica cubierto de detergente



Calzado antideslizante sobre suelo de acero cubierto de glicerina



$SRC = SRA + SRB$

DON_LS 03 FP 0001
actualización : 16/10/19

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024 F
- 67350 Val de Moder (France)
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80
lemaitre-securite.com



LEMAITRE

